

Торговые весы МК-15.2-ТВ21(RU)
 изготовитель «Масса-К» (г. Санкт-Петербург)

Торговые электронные весы МК-15.2-ТВ21 с верхним расположением клавиатуры входят в серию весов МК, имеют сертификат ЕС и предназначены для взвешивания различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, а также для фасовки и расчета стоимости товара на предприятиях торговли и общественного питания. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232 и USB.



Весы имеют следующее обозначение **МК-Х1.Х2-Х3Х4Х5(Х6)**, где:

- МК** - тип весов;
- Х1** - наибольший предел взвешивания, кг;
- Х2** - количество интервалов для многоинтервальных весов (.2 - для двухинтервальных весов);
- Х3** - обозначение варианта исполнения (**Т**-торговые):
 - расположение клавиатуры весов (**В** - верхнее на стойке, **Н** -нижнее у платформы);
- Х4** - тип блока индикации весов (**2** - светодиодный);
- Х5** - наличие аккумулятора (**1** - со встроенным аккумулятором);
- (Х6)** - опции для торговых весов МК, где: **Р** - (если присутствует) интерфейс RS-232; **U** - (если присутствует) интерфейс USB.



(RU) ИНТЕРФЕЙСЫ
USB
RS-232

Особенности и функции торговых весов МК-15.2-ТВ21(RU):

- 50 часов работы от встроенного аккумулятора в энергосберегающем режиме;
- Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °С;
- Двухсторонняя светодиодная индикация;
- Торговая индикация: масса, цена, стоимость;
- Расчет суммарной стоимости товара и сдачи;
- Расчет стоимости штучного товара;
- Память на 16 значений цены товара;
- Установка массы тары «Т»;

- Интерфейсы связи RS-232, USB.

Возможность подключения к учетным системам:

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".

Технические характеристики

Модификация	НПВ*	НмПВ**	d1/d2***	Размеры платформы, мм	Габаритные размеры, мм	Интерфейсы связи	Масса весов (нетто/брутто)
МК-15.2-ТВ21(RU)	15кг	0,04кг	2г (до 6кг) / 5г (от 6 до 15кг)	336x240	345x350x500	RS-232, USB	5.1кг/6.2кг

* — наибольший предел взвешивания.

** — наименьший предел взвешивания.

*** — дискретность показаний, двухинтервальное (в интервале взвешивания, кг).

Весы зарегистрированы в государственном реестре средств измерения РФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/397192>

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, технологию или комплектацию, с целью улучшения технических характеристик. Это не является недостатком товара.