

**Торговые весы МК-32.2-ТВ21(RU)**  
 изготовитель «Масса-К» (г. Санкт-Петербург)

Торговые электронные весы МК-32.2-ТВ21 с верхним расположением клавиатуры входят в серию весов МК, имеют сертификат ЕС и предназначены для взвешивания различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, а также для фасовки и расчета стоимости товара на предприятиях торговли и общественного питания. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232 и USB.



Весы имеют следующее обозначение **МК-Х1.Х2-Х3Х4Х5(Х6)**, где:

**МК** - тип весов;

**Х1** - наибольший предел взвешивания, кг;

**Х2** - количество интервалов для многоинтервальных весов (.2 - для двухинтервальных весов);

**Х3** - обозначение варианта исполнения (**Т**-торговые):

- расположение клавиатуры весов (**В** - верхнее на стойке, **Н** - нижнее у платформы);

**Х4** - тип блока индикации весов (2 - светодиодный);

**Х5** - наличие аккумулятора (1 - со встроенным аккумулятором);

**(Х6)** - опции для торговых весов МК, где: **Р** - (если присутствует) интерфейс RS-232;

**U** - (если присутствует) интерфейс USB.



**(RU) ИНТЕРФЕЙСЫ**  
**USB**  
**RS-232**

**Особенности и функции торговых весов МК-32.2-ТВ21(RU):**

- 50 часов работы от встроенного аккумулятора в энергосберегающем режиме;
- Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °С;
- Двухсторонняя светодиодная индикация;
- Торговая индикация: масса, цена, стоимость;
- Расчет суммарной стоимости товара и сдачи;
- Расчет стоимости штучного товара;
- Память на 16 значений цены товара;
- Установка массы тары «Т»;

- Интерфейсы связи RS-232, USB.

**Возможность подключения к учетным системам:**

- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".

**Технические характеристики**

Модификация	НПВ*	НмПВ**	d1/d2***	Размеры платформы, мм	Габаритные размеры, мм	Интерфейсы связи	Масса весов (нетто/брутто)
<b>МК-32.2-ТВ21(RU)</b>	<b>32кг</b>	<b>0,1кг</b>	<b>5г (до 15кг) / 10г (от 15 до 32кг)</b>	<b>336x240</b>	<b>345x350x500</b>	<b>RS-232, USB</b>	<b>5.1кг/6.2кг</b>

\* — наибольший предел взвешивания.

\*\* — наименьший предел взвешивания.

\*\*\* — дискретность показаний, двухинтервальное (в интервале взвешивания, кг).

**Весы зарегистрированы в государственном реестре средств измерения РФ:**

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/397192>

*Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, технологию или комплектацию, с целью улучшения технических характеристик. Это не является недостатком товара.*